

Prodotto: SpiroVent Hi-flow  
DN65 Connessione a saldare

Tipo: HA065L  
Data: 21/06/2021

Cliente:

Progetto:

Riferimento:

**Criteria di design**

Medium:	Acqua / glicole (max.50%)	
Max. velocità di flusso:	3	m/s
Flusso massimo:	40,0	m <sup>3</sup> /h
Max. pressione:	10	bar-g
Max. temperatura:	110	°C
Δp al massimo flusso:	11,9	kPa
Standard di progettazione:	EN 13445	


**Controllo di qualità**

Pressione di prova (bar):	7
Mezzo di prova:	Aria
Certificato di prova:	no
Progettazione e produzione acc. 2014/68 / UE:	si
Certificati dei materiali (parti strutturali):	no
Disegno:	no
Procedure di saldatura:	no
Ispezione della saldatura (raggi X: 10%):	no
Ispezione da parte di un organismo notificato:	no

**Materiali di costruzione**

Corpo:	S235 JR G2 (St.37)
Connessioni:	S235 JR G2 (St.37)
Raccordi:	S235 JR G2 (St.37)
Testa:	S235 JR G2 (St.37)
Tappo di sfiato:	Ottone
Tenuta della valvola:	Viton
Galleggiante:	PP
Spirotube Tubo:	S235 JR G2 (St.37)
Spirotube Cablaggio:	Rame
Spirotube Saldare:	Tin(SnCu3)
Dipingere:	Standard
Colore:	Giallo (RAL 1003)

**Disegno**



**Dimensioni**

DN:	65
OD:	76,1 mm
H:	630 mm
h:	130 mm
h1:	500 mm
D:	159 mm
L:	260 mm
e1:	G3/4
e2:	R1/2
x:	>50 mm
y:	>50 mm

Volume: 7 ltr  
Peso a vuoto (circa): 12 kg

Soggetto a modifiche