

SCHEDA DELLE SPECIFICHE DI SPIROTECH




MultiControlKompact 45 solo-8.1

Cliente:

Progetto:

Riferimento:

Tipo: **EMCK-S45-8.1**



Criteri di design

Medium:	Acqua / glicole (max 40%)
Min. Pressione:	6,0 bar-g
Tubo di scarico:	8,1 bar-g
Max. pressione:	10,0 bar-g
Max. temperatura:	70 °C
Temperatura ambiente:	0 - 40 °C
Liquido di ricarica:	0 - 70 °C

Controllo di qualità

Prova in corso:	sì
Mezzo di prova:	Acqua
Prova ad alta tensione:	sì
Certificato di prova:	no
Marcatura CE:	sì
Certificati dei materiali:	no

Materiali di costruzione

Tubi / connessioni:	Rame/Ottone
Pompa:	AISI316
Pompa principale:	Multistadio orizzontale 1 x 100%
Valvola(e) di sfogo	1 x 100%
Alloggiamento:	Lamiera zincata
Colore:	Giallo (RAL 1003)

Connessione elettrica

Voltaggio:	[1x] 230V~/50Hz
Consumo di energia:	0,8 kW
Livello di protezione:	IPX4D

Dimensioni

Altezza:	1396 mm
Larghezza:	575 mm
Profondità:	728 mm
B	575 mm
F	413 mm
G	303 mm
H	1396 mm
M	503 mm
MM	362 mm
T	728 mm

Peso a vuoto (circa): 92 kg

Connessioni

1. Ricarica	Rp1/2
2. Tubo di troppo pieno exp.	Rp1
3. Scadenza tubo di pressione	Rp1
4. Tubo di scarico	DN50 Geberit

Soggetto a modifiche