

## Scheda dati del prodotto Spirotech

### Nome del prodotto

## Numero articolo

## **SpiroCombi -DN100 -Saldare -Smontabile**

**BD100L**

## Proprietà del prodotto


## Immagine del prodotto

Separatore d'aria e defangatore smontabile in acciaio per flusso standard (1,5 m/s) con connessione a saldare DN50 - DN150

- Rimuove efficacemente tutta l'aria e le microbolle circolanti
  - Applicabile con 50/50 glicole etilenico /acqua (volume)
  - Le particelle molto piccole di 5 µm (= 0,005 mm) vengono separate ed eliminate
  - Lo sporco può essere scaricato mentre il sistema è in esecuzione
  - Si consiglia di dotare il separatore di valvole di intercettazione su entrambi i lati
  - In caso di grave inquinamento e / o manutenzione, l'unità è smontabile
  - Riduce significativamente la necessità di spurgare manualmente
  - Piccola e costante caduta di pressione
  - Nessuna fermata non necessaria
  - Connessione saldare
  - Diametri raccordi da DN50 a DN150, diametri maggiori disponibili su richiesta
  - Una garanzia eccezionale



## Dimensioni del prodotto



# Scheda dati del prodotto Spirotech

## Dati di prodotto ETIM

Materiale involucro	acciaio
Con valvola di scarico	Si
Qualità del materiale dell'involucro	St 37 (1.0254)
Filtro di controlvaggio	No
Temperatura media (continua)	0 - 110 °C
Pressione massima di esercizio	10 bar
Valore KVS [m <sup>3</sup> /h] a ΔP 1 bar	244.8
Direzione del flusso variabile	Si
Con isolamento	No
Tipo di separatore	Aria / sporco
Connessione	Saldatura-end
Modello	Orizzontale
Diametro nominale	DN 100
Miscela di glicole max.	50 %
Adatto per il riscaldamento	Si
Adatto per il raffreddamento	Si

Lunghezza di costruzione	370 mm
Classe di compressione dell'articolo	PN 10
Adatto per sistemi aperti	No
Adatto per sistemi chiusi	Si
Adatto per energia solare	No
Con filtro rimovibile	Si
Volume del filtro	25 Ltr.
Principio di funzionamento magnetico	No
Con deaeratore automatico	Si
Con sistema di riempimento automatico integrato	No
Con raccordi	No
Pulizia possibile durante il funzionamento	Si
Materiale del raccordo	Acciaio
Distanza di sfalsamento ingresso/uscita	0 mm
Capacità di portata	0 - 47 m <sup>3</sup> /h
Standard flangia	Altro

### Esclusione di responsabilità

Questa scheda prodotto è stata redatta con la massima cura possibile. Tuttavia, può contenere errori, errori tipografici o omissioni. Per informazioni più aggiornate e corrette, consultare il nostro sito web.

