

Scheda dati del prodotto Spirotech

Nome del prodotto

SpiroExpand EVN 25L

Numero articolo

EVN25

Proprietà del prodotto

Vaso di espansione per impianti chiusi di riscaldamento con accumolo, condizionamento e raffreddamento con P max. 3 bar / T max. 70°C

- Testato secondo la Direttiva sulle apparecchiature a pressione 2014/68/UE.
- Massimo. temperatura dell'impianto senza/con vaso intermedio: 90/110 °C.
- Massimo. temperatura nel punto di connessione: 70 °C.
- Massimo. pressione di esercizio: 3 bar.
- Mezzo di sistema consentito: acqua o miscela acqua/glicole.
- Periodo di garanzia unico di 5 anni.

Immagine del prodotto



Dimensioni del prodotto

Scheda dati del prodotto Spirotech

Dati di prodotto ETIM

Altezza	400 mm
Volume	25 Ltr.
Colore	altri
Diametro	400 mm
Temperatura media (continua)	0 - 70 °C
Pressione massima di esercizio	3 bar
Connessione	filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Con manometro	No
Con membrana intercambiabile	No
Diametro nominale del raccordo di espansione	3/4 di pollice (20)
Diametro esterno del tubo, raccordo di espansione	26.5 mm
Posizionamento orizzontale	No
Adatto per il riscaldamento centralizzato	Si
Posizionamento verticale	Si
Con piedini	No

Materiale della membrana/vescica	Gomma butilica IIR
Classe di compressione della flangia	Altro
Con collettore di fango	Si
Con scarico	No
Altezza di inclinazione	446 mm
Con valvola di sicurezza	No
Con materiale di montaggio	Si
Miscela di glicole max.	60 %
Adatto per l'acqua di rubinetto	No
Miscela di etanolo max.	60 %
Adatto per il circuito dei collettori solari	No
Prepressione	0.8 bar
Con supporto a parete fisso	Si
Adatto per il raffreddamento	Si

Esclusione di responsabilità

Questa scheda prodotto è stata redatta con la massima cura possibile. Tuttavia, può contenere errori, errori tipografici o omissioni. Per informazioni più aggiornate e corrette, consultare il nostro sito web.

