

Scheda dati del prodotto Spirotech

Nome del prodotto

EVSolar Vaso di espansione 18L, sospeso

Proprietà del prodotto

Vaso d'espansione per impianti solari, con membrana a sacco flangiata, sostituibile e resistente al gelo per il contenimento del liquido di espansione. P max. 6 bar / T max. 70°C.

- Testato secondo la Direttiva sulle apparecchiature a pressione 2014/68/UE
- Massimo. temperatura al punto di connessione: 70 °C
- Massimo. pressione di esercizio: 6 bar

Numero articolo

EVSolar18

Immagine del prodotto



Dimensioni del prodotto

Scheda dati del prodotto Spirotech

Dati di prodotto ETIM

Altezza	365 mm
Volume	18 Ltr.
Colore	Verde
Diametro	300 mm
Temperatura media (continua)	0 - 70 °C
Pressione massima di esercizio	6 bar
Connessione	filettatura esterna gas conico (BSPT)
Con manometro	No
Con membrana intercambiabile	Si
Diametro nominale del raccordo di espansione	3/4 di pollice (20)
Posizionamento orizzontale	No
Adatto per il riscaldamento centralizzato	No
Posizionamento verticale	Si

Con piedini	No
Materiale della membrana/vescica	EPDM
Con scarico	No
Con valvola di sicurezza	No
Con materiale di montaggio	Si
Miscela di glicole max.	60 %
Adatto per l'acqua di rubinetto	No
Miscela di etanolo max.	60 %
Adatto per il circuito dei collettori solari	Si
Prepressione	3.5 bar
Con supporto a parete fisso	Si
Adatto per il raffreddamento	No

Esclusione di responsabilità

Questa scheda prodotto è stata redatta con la massima cura possibile. Tuttavia, può contenere errori, errori tipografici o omissioni. Per informazioni più aggiornate e corrette, consultare il nostro sito web.

