

Scheda dati del prodotto Spirotech

Nome del prodotto

EVSG Vaso di espansione 250L

Proprietà del prodotto

Vasi di espansione a membrana, P max. 3 bar / T max. 70°C.

Numero articolo

EVSG250

Immagine del prodotto



Dimensioni del prodotto

Scheda dati del prodotto Spirotech

Dati di prodotto ETIM

Altezza	1090 mm
Volume	250 Ltr.
Colore	altri
Diametro	600 mm
Temperatura media (continua)	0 - 70 °C
Pressione massima di esercizio	3 bar
Connessione	filettatura interna gas cilindrico (BSPP)
Con manometro	No
Con membrana intercambiabile	Si
Diametro nominale del raccordo di espansione	3/4 di pollice (20)
Posizionamento orizzontale	No
Adatto per il riscaldamento centralizzato	Si
Posizionamento verticale	Si

Con piedini	Si
Materiale della membrana/vescica	EPDM
Con scarico	No
Con valvola di sicurezza	No
Con materiale di montaggio	No
Miscela di glicole max.	60 %
Adatto per l'acqua di rubinetto	No
Miscela di etanolo max.	60 %
Adatto per il circuito dei collettori solari	No
Prepressione	1.3 bar
Con supporto a parete fisso	No
Adatto per il raffreddamento	No

Esclusione di responsabilità

Questa scheda prodotto è stata redatta con la massima cura possibile. Tuttavia, può contenere errori, errori tipografici o omissioni. Per informazioni più aggiornate e corrette, consultare il nostro sito web.

